

WILNOLED UNIVERSAL



Negatoscopio Wilnos con Tecnología LED con luminancia aproximada de **130.000cd/m²**, con **ventana de 8.5 x 22 cm** y **dos máscaras**, conforme **EN 25580**, para densidades hasta **D= 4.1**, con regulador de intensidad de luz e interruptor de pie, **ventilador muy silencioso para funcionamiento continuo**.

Con interruptor de pie, conmutable **a modo de interruptor de pie o modo de luz continua**, con control luminosidad de fondo en el caso de modo de interruptor de pie.

Se suministra con **dos máscaras adicionales con apertura de 5.0 x 22** para películas de 6 cm de ancho y 4 cm de diámetro para la visión sin reflejos ni deslumbramiento de las películas.

Bajo petición expresa la luminancia máxima se puede reducir para un uso más harmónico en fomación END.

Ventajas:

- ✓ Hasta 40.000 horas de funcionamiento.
- ✓ Lámparas LED para una mayor luminiscencia.
- ✓ Bajo consumo.
- ✓ Bajo calentamiento de la pantalla.
- ✓ Control de brillo continuo de 5 a 100%.



Ciudad de Frías 1, Nave 4
28021 Madrid (Spain)
Tel/Phone: (+34) 91 796 14 18
Fax: (+34) 91 795 47 59
comercial@tecnitest.com
www.tecnitest.com

Características generales:

- Negatoscopio con ventana de 8,5 x 22 cm y dos máscaras.
- Densidad de hasta 4.1 D.
- Tamaño 412x210x173mm. Peso 6,3 kg.
- Alimentación red 230 V.

www.tecnitest.com

comercial@tecnitest.com