

WILNOSOL UNIVERSAL PLUS



Negatoscopio Wilnos Universal Plus con luminancia aproximada de **200.000cd/m²**, ventana de **12 x 18cm** para densidades hasta **D= 4.3 según EN 25 580**. Panel frontal totalmente plano con dos potentes imanes sinterizados para fijar las **máscaras adicionales** para la visualización de las radiografías de soldadura (**aperturas 5 x 18 cm, 8.5 x 18 cm, 12 x 18 cm**)

Incluye doble **ventilador de refrigeración**, **2 filtros de calor de alta resistencia** para la visualización prácticamente **ilimitada** y sin el peligro de deformación permanente de las películas a plena luminancia. El resto de características técnicas son como las del **Wilnosol Universal**.

Posibilidad de acoplar la máscara del **Wilnosol Iris de 6 x 120 mm** de diámetro. Incluye tres lámparas halógenas de 24V/150W.

Características generales:

- 3 lámparas halógenas de 150 W
- Filtro doble
- Regulador de intensidad de luz
- Interruptor de pie
- 2 máscaras adicionales (5x18 y 8x18)
- Densidad de hasta 4.3 D
- Conforme con EN 25580 y ASTM 1390-90, con sello CE.
- Alimentación red 230 V